

19 Fotel konferencyjny o wymiarach 600/630/805mm

[szer./gł./wys.]

S19: ilość 12 sztuk

- Fotel konferencyjny – kubelkowy.
- Tapicerowany z zastosowaniem pianki wtryskiwanej gwarantującej długotrwałą odporność na deformację oraz zapewnia optymalny komfort użytkownika .
- Przeszyta krzesło umożliwiające tapicerowanie jednego krzesła w minimum 4 różnych kolorach tkaniny.
- Tapicerowane tkaniną np. XTREME: Materiał 100% Poliester, Gramatura min. 309g/m2.
- Wysokiej odporność na pilling, wysokiej odporność na ścieranie, wysokiej odporność na światło, wysoce trudnopalna /// powyższe parametry potwierdzone badaniami dołączonymi do oferty oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu w tej partii produktów.
- Stelaż: Drewno lite jesionowe barwione pod **kolor mebli (stół konferencyjny z poz. 10 w wybarwieniu dęb kanadyjski)**
- Zgodnie z wymaganiami aranżacyjnymi fotele obszyte w części górnej (po obrysie) kedrem tapicerskim.
- Nogi zabezpieczone stopkami filcowymi zapobiegającymi zarysowaniu powierzchni podłogi. Zamawiający zastrzega iż mebel powinien być łatwy w montażu i demontażu, odporny na odkształcenia i wyginanie się, posiadać odpowiednią sztywność oraz trwałość materiałów. Wszystkie okucia mają być zamocowane w fabryce (brak wolnych okuć, poza ewentualnymi dodatkowymi, zapasowymi a wyraźnie wskazanymi przez zamawiającego), co zapewnia szybki montaż oraz wyklucza możliwość pomyłki przez montażystę.
- Zamawiający zastrzega iż mebel powinien być łatwy w montażu i demontażu, odporny na odkształcenia i wyginanie się, posiadać odpowiednią sztywność oraz trwałość materiałów. Wszystkie okucia mają być zamocowane w fabryce (brak wolnych okuć, poza ewentualnymi dodatkowymi, zapasowymi a wyraźnie wskazanymi przez zamawiającego), co zapewnia szybki montaż oraz wyklucza możliwość pomyłki przez montażystę.
- Wszystkie składowe elementy wyrobu powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać wszelakie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa i emisji substancji niebezpiecznych i toksycznych dla użytkownika. Powyższe zaś parametry potwierdzone badaniami dołączonymi do oferty oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu w tej partii produktów.
- Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarową głównych gabarytów mebla +/- 10 mm (z wyłączeniem podanych powyżej grubości oraz przekrojów materiałów gdzie wymiary te określa się jako minimalne)

Przykładowe rozwiązania:

