

## 27. Zestaw mebli kuchennych o wymiarach 3050/600/2080 mm [szer./gł./wys.]

### S.27: ilość 1 szt.

- **korpusy** wysokości: szafki wiszące 720 mm, dolne 820 mm(z cokołem) lodówkowa 2080(z cokołem) +/-2mm (głębokość szafek dolnych 560 mm, górnych dostosowana do parametrów mikrofalówki pod zabudowę) wykonane z płyty melaminowanej o gr.:18 mm kolor biały. Korpusy oklejone PCV 2 mm mat odpornym na uderzenia mechaniczne. Od strony ścian budynku zamontowane blendy umożliwiające pełne otworzenie frontów meblowych.
- **Blat** – (kolor do ustalenia z zamawiającym) laminat gr 38 mm oklejony PCV w kolorze blatu
- **Cokoły** wys. 100 mm – kolor korpusu wykończona od dołu uszczelką cokołową. Miejsce połączenia narożnikowego cokołów wykonane zakładkowo (krótki cokół umieszczony za długim) wąska krawędź widoczna w tym miejscu oklejona PCV o gr 2 mm. Wycięcie w cokole – pod zmywarką (o ile będzie konieczne) oklejone PCV o gr 1 mm. W cokole pod lodówką zainstalowana kratka wentylacyjna w kolorze cokołu lub uchwytów.
- **fronty** wykonane laminat HPL **biały połysk** naklejony na płytę 18 mm / lewa strona laminat przeciwpękny biały mat Fronty oklejone PCV 2 mm w połysku odpornym na uderzenia mechaniczne.
- Pożądane właściwości płyty: duża odporność na ścieranie i zarysowanie, odporność na działanie czynników chemicznych odporność na działanie temperatury. Wszystkie składowe elementy wyrobu powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, być dopuszczone do kontaktu z żywnością i posiadać wszelakie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa i emisji substancji niebezpiecznych i toksycznych dla użytkownika.
- Wszystkie widoczne krawędzie mają być zabezpieczone PCV w kolorze płyty
- Pomiędzy blatem, a ścianą powinno być zabezpieczenie silikonowe uniemożliwiające przedostanie się wody oraz listwa przyścienna. Krawędzie otworów w blatach (na zlewozmywaki) zabezpieczone silikonem, nad zmywarką zainstalowana osłona spodniej płaszczyzny blatu przed wilgocią,
- Zabudowa dostosowana do konkretnego pomieszczenia – konieczny pomiar na obiekcie zamawiającego
- Ostateczne zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu zabudowy nastąpi po okazaniu wizualizacji, która to ma zostać wykonana po dokonaniu pomiaru pomieszczeń przeznaczonych na zabudowę. Meble oraz sprzęt AGD mają zostać dostarczone wraz z kompleksowym montażem, instalacją i podłączeniem sprzętu. Przed montażem należy potwierdzić poprawność instalacji wodno kanalizacyjnej i zasilania elektrycznego.
- **Uchwyty:** rozstaw 128 mm materiał uchwytów – aluminium.
- nóżki meblowe pod szafkowe (cokołowe): wytrzymałość – 50 kg/szt. materiał – tworzywo sztuczne grubość ścianki 1 mm, wysokość od 10 – 12,5 cm,
- meble wiszące montaż na listwach stalowych za pomocą „zawieszek” regulowanych blum lub równoważne
- Szuflady: blum tandembox / intivio lub równoważne obciążenie 30 kg kolor szuflady szary cichy domyk, pełen wysów. Zawiasy blum z cichym domykiem lub równoważne
- szerokości szafek (patrząc od prawej strony) 600mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm. +/-2mm
- Zabudowa kuchenna zawierająca następujące wyposażenie:
  - a) 1 mikrofalówkę do zabudowy; kolor srebrny, wysoka klasa oszczędnościowa (energetyczna)
  - b) 1 lodówkę do zabudowy (2 agregaty, zamrażarka na dole, bezszronowa, klasa energetyczna A+, wysokość max 180 cm)
  - c) 2 baterie zlewozmywakowe kolor pasujący do zlewozmywaka (z kompletnymi elementami przyłączeniowymi)
  - d) 1 zlewozmywak jednokomorowy kolor **srebrny** z ociekaczem, montowany w blacie kuchennym przystosowany do szafki 50 (pomimo szerokości szafki 600 mm ze względu na konieczność odsunięcia od krawędzi blatu).
  - e) 1 zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza, montowany w blacie kuchennym przystosowany do szafki 50 (pomimo szerokości szafki 600 mm ze względu na konieczność odsunięcia od krawędzi blatu).
  - f) 1 Zmywarkę do zabudowy 60 cm z panelem zintegrowanym, klasa energetyczna A++

przykładowe rozwiązanie:

