

36 Szafa aktowa częściowo otwarta o wymiarach 800/430/1835mm [szer./gł./wys.]

S36: ilość 2 szt.

- mebel wykonany z płyty melaminowanej o gr.: 18mm – korpus front półki tył wieniec D; 28mm – wieniec G
- Pożądane właściwości płyty: duża odporność na ścieranie i zarysowanie, odporność na działanie czynników chemicznych odporność na działanie temperatury. Wszystkie składowe elementy wyrobu powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać wszelakie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa i emisji substancji niebezpiecznych i toksycznych dla użytkownika.
- elementy oklejone obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. (wieńce 4 x; boki 2x PCV 2 mm)
- Szafa ze ścianą tylną z płyty o minimalnej grubości 18 mm nadającej wyrobowi wytrzymałości i stabilności. Wieńce górne z płyty o minimalnej grubości 28mm. Boki osadzone pomiędzy wieńcami
- W szafach regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy.
- Półki mocowane za pomocą specjalnych złączy zapobiegających przypadkowym wysunięciom, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia.
- Uchwyty zastosowane w szafach wykonanie cynkowo-aluminiowy, wykończony na srebrny mat.
- Korpus szafy skręcany poprzez złącza umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- Jedno ze skrzydeł uzbrojone w elastyczną listwę przemykową. Zawiasy o możliwym kącie otwarcia 110° Blum lub równoważne
- Wysokość frontu do ustalenia z zamawiającym. Wyrób musi posiadać sprawny i trwały system zamykania (dwa dodatkowe kluczyki do każdego mebla) zapewniający stabilne zamknięcie mebla, uniemożliwiające uchylenie frontu w całym jego „obrysie”. (klucze trwale oznaczone numeracyjnie wraz z kompatybilnym oznaczeniem numeracyjnym przynależnego do nich mebla)
- Kolorystyka: front, **dąb kanadyjski** lub równoważna, korpus **biel pastelowa**. lub równoważna z zaznaczeniem iż musi być to kolor identyczny z pozostałymi meblami wykonanymi z powyższej płyty – w całym zamówieniu (zamawiający nie dopuszcza różnic kolorystycznych pomiędzy wyrobami w całej realizacji)
- Zamawiający zastrzega iż mebel powinien być łatwy w montażu i demontażu, odporny na odkształcenia i wyginanie się, posiadać odpowiednią sztywność oraz trwałość materiałów. Wszystkie okucia mają być zamocowane w fabryce (brak wolnych okuć, poza ewentualnymi dodatkowymi, zapasowymi a wyraźnie wskazanymi przez zamawiającego), co zapewnia szybki montaż oraz wyklucza możliwość pomyłki przez montażystę.
- Wszystkie składowe elementy wyrobu powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać wszelakie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa i emisji substancji niebezpiecznych i toksycznych dla użytkownika. Powyższe zaś parametry potwierdzone badaniami dołączonymi do oferty oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu w tej partii produktów.
- Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarową głównych gabarytów mebla +/- 2 mm (z wyłączeniem podanych powyżej grubości oraz przekrojów materiałów gdzie wymiary te określa się jako minimalne)

Przykładowe rozwiązanie:



