

## 41 Zestaw 2 Szaf aktowych HPL wymiar każdej 800/430/1835 mm [szer./gł./wys.] i 1 „odkrytego” regału półkowego wymiar 400/430/1835 mm [szer./gł./wys.]

S41: ilość 1 kpl.

- korpus wykonany z płyty melaminowanej o gr.: 18mm – korpus front półki tył wieniec D; 28mm – wieniec G
  - Pożądane właściwości płyty: duża odporność na ścieranie i zarysowanie, odporność na działanie czynników chemicznych odporność na działanie temperatury. Wszystkie składowe elementy wyrobu powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać wszelakie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa i emisji substancji niebezpiecznych i toksycznych dla użytkownika.
  - elementy oklejone obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. (wieńce 4 x; boki 2x PCV 2 mm)
  - Szafa ze ścianę tylną z płyty o minimalnej grubości 18 mm nadającej wyrobowi wytrzymałości i stabilności. Wieńce górne z płyty o minimalnej grubości 28mm. Boki osadzone pomiędzy wieńcami
  - W szafach regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy.
  - Półki mocowane za pomocą specjalnych złączy zapobiegających przypadkowym wysunięciom, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia.
  - Korpus szafy skręcany poprzez złącza umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
  - Jedno ze skrzydeł uzbrojone w elastyczną listwę przemykową. Zawiasy o możliwym kącie otwarcia 110° Blum lub równoważne, zawiasy z tzw odwrotną sprężyną wspomagające system „push to open,, Szafa z zamkiem jednopunktowym z kluczem w 1000 kombinacji zapewniający stabilne zamknięcie mebla. Co najmniej 2 szt. kluczy zapasowych.(klucze trwale oznaczone numeracyjnie wraz z kompatybilnym oznaczeniem numeracyjnym przynależnego do nich mebla)
  - W środku przegroda pionowa oraz półki.
  - Na frontach szafy HPL o wysokim połysku w kolorze **białym** lub równoważne, od wewnętrznej strony fronty z naklejonym HPL przeciwpędnym, obrzeże frontów w kolorze korpusu. Korpusy szafy w kolorze **biały pastel.** lub równoważne z zaznaczeniem iż musi być to kolor identyczny z pozostałymi meblami wykonanymi z powyższej płyty – w całym zamówieniu (zamawiający nie dopuszcza różnic kolorystycznych pomiędzy wyrobami w całej realizacji)
  - Zamawiający zastrzega iż mebel powinien być łatwy w montażu i demontażu, odporny na odkształcenia i wyginanie się, posiadać odpowiednią sztywność oraz trwałość materiałów. Wszystkie okucia mają być zamocowane w fabryce (brak wolnych okuć, poza ewentualnymi dodatkowymi, zapasowymi a wyraźnie wskazanymi przez zamawiającego), co zapewnia szybki montaż oraz wyklucza możliwość pomyłki przez montażystę.
  - Wszystkie składowe elementy wyrobu powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać wszelakie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa i emisji substancji niebezpiecznych i toksycznych dla użytkownika. Powyższe zaś parametry potwierdzone badaniami dołączonymi do oferty oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu w tej partii produktów.
  - Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarową głównych gabarytów mebla +/- 2 mm (z wyłączeniem podanych powyżej grubości oraz przekrojów materiałów gdzie wymiary te określa się jako minimalne)
- Przykładowe rozwiązanie:

