

## Szafa metalowa BHP o wymiarach 400/500/1800mm [szer./gł./wys.] drzwi w „L” połączona z ławką

### S49: 13 szt.

- Wykonanie: blacha o grubości minimum 0,6mm - 1,00mm.
- Szafka ubraniowa, której komory oraz fronty posiadają kształt litery L.
- Każde drzwiczki posiadają otwory wentylacyjne, zamykane są jednopunktowym zamkiem patentowym z dwoma kluczami w komplecie.(klucze trwale oznaczone numeracyjnie. Oznaczenie to zostanie również naniesione przez zamawiającego na wizytowniku)
- Stelaż ławki jest wykonany z kształtownika zamkniętego o wymiarach minimum 25x25mm. Ławeczka bardzo stabilna z dwoma listwa drewnianymi z przodu.
- Otwór w ławeczce dopasowany do szafki w sposób zapewniający trwałe ich połączenie oraz pełne otwieranie frontów
- Kolor **kompatybilny z szafkami metalowymi BHP poz. 48**
- Zamawiający zastrzega iż mebel powinien być łatwy w montażu i demontażu, odporny na odkształcenia i wyginanie się, posiadać odpowiednią sztywność oraz trwałość materiałów. Wszystkie okucia mają być zamocowane w fabryce (brak wolnych okuć, poza ewentualnymi dodatkowymi, zapasowymi a wyraźnie wskazanymi przez zamawiającego), co zapewnia szybki montaż oraz wyklucza możliwość pomyłki przez montażystę.
- Wszystkie składowe elementy wyrobu powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać wszelakie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa i emisji substancji niebezpiecznych i toksycznych dla użytkownika. Powyższe zaś parametry potwierdzone badaniami dołączonymi do oferty oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu w tej partii produktów.
- Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarową głównych gabarytów mebla +/- 2 mm (z wyłączeniem podanych powyżej grubości oraz przekrojów materiałów gdzie wymiary te określa się jako minimalne)

Przykładowe rozwiązania:

